

# ***TEXTURABLE PROFESIONAL***



en cada detalle.

## ***Revestimiento Plástico Texturable***

### **Características**

**TEXTURABLE PROFESIONAL** es un revestimiento plástico formulado en base a resinas acrílicas de alta elasticidad y resistencia a los factores climáticos, cargas minerales y sintéticas que otorgan aspecto pétreo, aditivos promotores de adherencia y aditivos hidrorrepelentes.

- Apto tanto para interiores como para exteriores
- Lavable e Impermeable
- Elástico. Cubre micro fisuras evitando su reparación
- Distintos tipos de terminaciones.
- Listo para usar. Fácil aplicación. Disimula imperfecciones.
- Reemplaza en una sola operación revoque fino, enduido, fijador y pintura, reduciendo costos de materiales y mano de obra.

### **Superficies**

**TEXTURABLE PROFESIONAL** puede aplicarse sobre revoque fino o grueso fratasado (en buen estado), enduido, placas de yeso, fibrocemento, madera, premoldeado, etc.

Todas las superficies deben estar limpias, libres de grasitud y polvillo, sin partes flojas y sin humedad visible.

En caso de manchas de algas u hongos lavar la superficie con una solución 10% de agua lavandina (tomar la precaución de utilizar guantes y anteojos de seguridad al realizar la limpieza), enjuagando cuidadosamente al final y dejando secar 1 o 2 días antes de aplicar el revestimiento.

En caso de partes flojas quitarlas con espátula y lijar. Aplicar una mano de **VADEX FIJADOR SELLADOR**. Si quedaron huecos notorios rellenarlos con el mismo revestimiento (o con una mezcla de una parte del mismo y una parte de arena seca), valiéndose de espátulas.

En caso de revoques recién hechos (vírgenes) siempre es recomendable que transcurran al menos 15 días (recomendable 30 a 45 días) entre la finalización de los mismos y la aplicación del revestimiento.

Si el revoque presenta muchas imperfecciones es recomendable emparejarlas antes de comenzar; caso contrario se deberán aplicar dos manos del producto, o bien evaluar la posibilidad de utilizar otro revestimiento de nuestra amplia línea que genere mayor espesor de película.

# ***TEXTURABLE PROFESIONAL***



en cada detalle.

## ***Revestimiento Plástico Texturable***

### **Aplicación**

Aplicar con rodillo de lana de pelo corto una primer mano de producto diluido con hasta 10% de agua de buena calidad, dejando secar de 4 a 6 horas. Esta mano de Base otorga:

- Cubritivo de fondo al revestimiento.
- Aumento de la hidrorrepelencia plastificando las superficies.
- Óptimos niveles de adherencia entre el sustrato y el posterior revestimiento.

Aplicar **TEXTURABLE PROFESIONAL** puro o diluido con hasta 5 % de agua; utilizando una llana metálica perfectamente limpia para extender el producto. La llana se debe colocar a 45° respecto de la pared y el grosor de la capa a aplicar dependerá del tipo de textura utilizada, ya que está determinado por la piedra de mayor tamaño (rayante) dentro del producto.

Una vez que el material comience a “tirar”, esto es aproximadamente en 5 a 10 minutos dependiendo de las condiciones ambientales:

- **LLaneado:** Fratar únicamente con **Llana Plástica**, sin presionar demasiado, y en forma vertical, circular, etc. Según la terminación deseada. Es importante mantener limpia la llana para evitar arrastres de material.
- **Rodillado:** aplicar suavemente con **Rodillo de Pelo Corto** para que el material levante textura sin rayado. Es posible que el paso del rodillo deba realizarse mas próximo a la aplicación del revestimiento, sin dejar orear tanto al material. Esto dependerá de las condiciones particulares ambientales y de cada superficie.

**TEXTURABLE PROFESIONAL** también puede aplicarse con:

**Pistola de Proyectar**, diluyéndolo con 5 a 10 % de agua de buena calidad, utilizando un pico de 4 a 6 mm y una presión de 2 Kg./cm<sup>2</sup>, manteniendo la pistola perpendicular al soporte y a una distancia constante. Pulverizar con movimientos circulares, y luego en función de la terminación deseada, dejar tal cual o alisar moderadamente con una llana plástica.

### **Recomendaciones**

Antes de comenzar enmascarar las superficies lindantes ya terminadas próximas al área de trabajo. Se recomienda realizar paños completos para evitar juntas o empalmes. En caso de paños grandes es aconsejable trabajar con 2 o mas personas para completar los mismos en una sola operación, evitando solapar con producto ya seco. De esta manera el film de revestimiento es totalmente uniforme y continuo, llevando al máximo sus cualidades impermeabilizantes.

Se recomienda comenzar el trabajo con los paños mas pequeños para encontrar los tiempos de trabajo y la textura deseada, para luego hacer extensivo los mismos a paños mayores.

No aplicar si se preveen lluvias cercanas.

No aplicar con temperatura ambiente menor a 3° C o mayor a 35° C.

No aplicar con Humedad Relativa Ambiente (HRA) mayor al 80%.

Lavar las herramientas y las superficies contaminadas antes de que el producto se seque y utilizando agua y un detergente suave.

# ***TEXTURABLE PROFESIONAL***



en cada detalle.

**Secado superficial (al Tacto)**  
**Secado Final**

## **Tiempo de Secado**

4 a 6 horas

5 a 7 días. Dependiendo de las condiciones ambientales. Cuidar al máximo la superficie durante ese lapso.

## **Rendimientos**

**TEXTURABLE PROFESIONAL** rinde:

entre 1,200 y 1.300 kilos por mt<sup>2</sup> y por mano.  
Un balde de 30 kilos rinde aproximadamente 23 mts<sup>2</sup> por mano.

## **Presentaciones**

**Texturable Profesional** se envasa en  
Balde Plásticos de 30 kilos  
Tambores de 250 kilos

## **Colores**

El producto se comercializa en Blanco, una gran variedad de colores con nuestro sistema tintométrico "Custom Colours" y 12 colores estandar.

## **Informaciones de Seguridad**

Este producto está formulado libre de mercurio, plomo, y solventes aromáticos pesados.

No inflamable.

Mantener los envases bien cerrados y debidamente identificados, en lugares frescos, lejos del alcance de los niños y de alimentos.

No ingerir. En caso de ingestión no inducir vómitos, y beber gran cantidad de agua. Evitar contacto con la piel y los ojos, de ocurrir lavar con abundante agua. En caso de irritaciones consultar de inmediato a un médico.

Los restos del material no deben ser arrojados a cursos de agua, sino que deben ser tratados de acuerdo a la legislación local vigente.

## **Especificación en Plano**

**TEXTURABLE PROFESIONAL**

Revestimiento Plástico Texturable

Color: especificar

**VADEX SA**

Para mayores informaciones sobre este producto consulte con nuestro Servicio Técnico al  
Tel. (011)4752-4944.

Las informaciones aquí contenidas están basadas en nuestro mejor entendimiento al momento y son entregadas con nuestra mejor buena fe. Por lo tanto solamente pueden ser entendidas como una guía general para que cada usuario pueda determinar la viabilidad y condiciones de uso de este producto en su caso particular.

---

### **Industria Argentina**

VADEX S.A. :Gral. M. N. Savio 2431 – Villa Maipú (B1650KMA) San Martín – Buenos Aires

Tel. 4752-4944 / 4755-3161 / 4754-1464 Fax. 0-54-11 4752-5044

e-mail [vadex@vadexsa.com.ar](mailto:vadex@vadexsa.com.ar)

[www.vadexsa.com.ar](http://www.vadexsa.com.ar)