

VADESIL EXTRA



Impermeabilizante de superficies en base a silicona

Características

VADESIL EXTRA es un agente impermeabilizante incoloro, en base solvente, que forma una película de siliconas sobre las superficies tratadas.

- Rechaza el agua por un fenómeno de tensiones opuestas.
- No impide la respiración normal de la pared, por lo cual no provoca condensaciones internas.
- Reduce eflorescencias salinas.
- Evita adherencia de polvo, hollín, y formación de hongos.
- No altera las propiedades aislantes ni térmicas
- Repele el agua de lluvia, rocío y salpicaduras, evitando que sea absorbida por la superficie.

Superficies

VADESIL EXTRA está especialmente recomendado para impermeabilizaciones exteriores de techos de tejas, ladrillos vista, prefabricados, baldosas, cerámicas porosas, tejuelas, revoques a la cal (finos o bolseados), revestimientos salpicados, piedras y lajas, superficies porosas en general, etc.

También está recomendado para utilizar como “primer” antes de aplicar pinturas impermeabilizantes en medianeras o frentes nuevos, potenciando así el efecto hidrorrepelente y alargando la vida útil de los revestimientos.

Aplicación

VADESIL EXTRA se aplica tal cual se comercializa (sin diluir), con pincel, rodillo, pulverizador o chorreador (en caso de superficies muy absorbentes).

Las superficies a tratar deben estar sanas, libres de polvillo y suciedades, secas y libres de pinturas o barnices.

Se recomienda la aplicación de 1 o 2 manos, dependiendo del tipo de superficie y del resultado requerido; aplicando la segunda mano tan pronto se seque la primera. Cada mano debe aplicarse de modo tal de lograr que toda la superficie se sature del producto.



en cada detalle.

VADESIL EXTRA



Impermeabilizante de superficies en base a silicona

Recomendaciones

Antes de comenzar enmascarar las superficies lindantes ya terminadas próximas al área de trabajo. Se recomienda comenzar el trabajo con los paños mas pequeños para encontrar los tiempos de trabajo, para luego hacer extensivo los mismos a paños mayores.

No aplicar si se preveen lluvias cercanas.

No aplicar el producto sobre superficies muy calientes, tales como paredes muy expuestas al sol, recomendando aplicar en estos casos a primeras horas de la mañana.

No aplicar con temperatura ambiente menor a 3° C o mayor a 35° C.

No aplicar con Humedad Relativa Ambiente (HRA) mayor al 80%.

Lavar las herramientas y las superficies contaminadas antes de que el producto se seque y utilizando agua y un detergente suave.

Tiempo de Secado

Secado superficial (al Tacto)
Secado Final

1 hora

3 a 5 días Dependiendo de las condiciones ambientales.

Durante este lapso es aconsejable cuidar al máximo la superficie a fin de alargar su vida útil.

Rendimientos

El consumo de **VADESIL EXTRA** depende en gran manera de la porosidad y absorción de la superficie a tratar.

A modo de guía:

- 0.500 a 1 litro por metro cuadrado, en 2 manos, para morteros nuevos secos y ladrillos vista.
- 0.500 a 0.700 litros por metro cuadrado, en 2 manos, para tejas y hormigones.
- 0.300 a 0.500 litros por metro cuadrado, en dos manos, para otras superficies menos porosas.

VADESIL EXTRA



Presentaciones
VADESIL EXTRA se envasa en
Latas de 4 litros
Latas de 20 litros
Tambores de 200 litros



Informaciones de Seguridad

PRECAUCIONES Y ALMACENAJE

VADESIL EXTRA es inflamable por encima de los 40°C. Almacenar en lugares frescos y secos, al resguardo de la luz solar intensa, y lejos de fuentes de calor o ignición. Mantener los envases bien cerrados y correctamente identificados, lejos del alcance de los niños y de alimentos. No ingerir. Evitar el contacto con la piel y los ojos, de ocurrir lavar con abundante agua. Ante cualquier duda consultar al médico.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD



Usar guantes y anteojos de seguridad. No usar cerca de fuentes de ignición. Usar mascarilla facial y buena ventilación en caso de aplicar por spray.

Especificación en Plano

VADESIL EXTRA

Impermeabilizante de superficies en base a silicona

VADEX SA

Para mayores informaciones sobre este producto consulte con nuestro Servicio Técnico al
Tel. (011)4752-4944.

Las informaciones aquí contenidas están basadas en nuestro mejor entendimiento al momento y son entregadas con nuestra mejor buena fe. Por lo tanto solamente pueden ser entendidas como una guía general para que cada usuario pueda determinar la viabilidad y condiciones de uso de este producto en su caso particular.

Industria Argentina

VADEX S.A.: Gral. M. N. Savio 2431 – Villa Maipú (B1650KMA) San Martín – Buenos Aires
Tel. 4752-4944 / 4755-3161 / 4754-1464 Fax. 0-54-11 4752-5044
e-mail vadex@vadexsa.com.ar

www.vadexsa.com.ar